



Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1 /-2-22 und DIN EN 1838.

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiss.

Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgerüstet.

3W  
LED

IP40



Detail

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite</b>	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)
<b>Leuchtmittel</b>	3W LED-Leiste
<b>Lichtstrom</b>	350lm
<b>Netzanschlussleistung</b>	6VA
<b>Batterie-Stromaufnahme</b>	19mA
<b>Anschlussspannung</b>	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
<b>Anschlussklemmen</b>	3 x 2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
<b>Gehäuse/Farbe</b>	Stahlblech/weiss
<b>Montageart</b>	Deckeneinbaumontage
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis +40°C
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	401 x 241 x 74 mm

### Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
3W LED-Leiste	Deckeneinbaumontage	MKS2 E300 LED

### Optionen

Beschreibung	Typ*
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein DALI (LED)	xxxxxxDA

\* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.

### Piktogramme:

Das Piktogramm-Set ist unter folgender Typenbezeichnung separat zu bestellen:

(Lichtlenkscheibe im Lieferumfang enthalten)

Fluchtweg-Piktogramm-Set  
 FL + FR + FU + Blind  
 Typ: MKS 300 2 F RL00



### Ausschreibungstext:

... Stück Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiss.

Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgerüstet.

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

Erkennungsweite: 30 Meter VKF  
 (30 Meter SN EN 1838)

Leuchtmittel: 3W  
 LED-Leiste

Lichtstrom: 350lm

Netzanschlussleistung: 6VA

Batterie-Stromaufnahme: 19mA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz  
 220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen: 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Stahlblech/weiss

Abmessungen: 401 x 241 x 74 mm  
 (BxHxT)

Montageart: Deckeneinbaumontage




Schutzart: IP43

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Optional:  Überwachungsbaustein MSÜ3  
 Überwachungsbaustein SET009  
 Überwachungsbaustein SET010  
 Überwachungsbaustein DALI

Typ: MKS2 E300



### Deckeneinbaumontage