



Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat für Universalmontage. Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System. Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten. Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.

1,5W  
LED

IP54



Auslegermontage

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite</b>	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)	
<b>Leuchtmittel</b>	1,5W LED-Leiste	
<b>Lichtstrom</b>	190lm	
<b>Netzanschlussleistung</b>	5VA	
<b>Batterie-Stromaufnahme</b>	12mA	
<b>Anschlussspannung</b>	230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%	
<b>Anschlussklemmen</b>	2 x 2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung	
<b>Gehäuse/Farbe</b>	Polycarbonat / weiss	
<b>Montageart</b>	Wand-, Decken- oder Auslegermontage	
<b>Schutzart</b>	IP54	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis +40°C	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	318 x 169 x 82 mm	Wandmontage
	318 x 190 x 80 mm	Deckenmontag
	339 x 169 x 80 mm	Auslegermontage

### Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Typ
1,5W LED-Leiste	Wand-, Decken- oder Auslegermontage	MKU8 300 UM LED

### Optionen

Beschreibung	Typ*
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein MSÜ3	xxxxxxMSÜ
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET009	xxxxxxSE
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein SET010	xxxxxxST
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein DALI	xxxxxxDA

\* Bitte bei Bestellung den Typ um die entsprechenden Buchstaben ergänzen.

### Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)	MKU8 SM
Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)	MKU8 SM 1
Kettenmontageset	MKU8 KM
Zentralpendel 300mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU8 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU8 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU8 PM 1m

### Piktogramme:

Die Leuchte wird mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Fluchtweg -Piktogramm-Set  
Typ: MKU8 300 2 F RLU



### Ausschreibungstext:

... Stück Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat für Universalmontage und einfacher, schraubenloser Montage durch das Klick-System.

Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage oder zweiseitigen Deckenmontage wie auch Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-adapter, der der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Werkzeuglose Montage durch Klick-Systeme.

Ein Piktogramm-Set (Pfeil links, rechts, unten) liegt jeder Leuchte bei. Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Zum Betrieb der LED-Leiste kommt ein Konstantstromversorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung
- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist optional mit einem Schalt- und Überwachungsbaustein lieferbar.

**Erkennungsweite:** 30 Meter VKF  
(30 Meter SN EN 1838)

**Leuchtmittel:** 1,5W LED-Leiste

**Lichtstrom:** 190lm

**Netzanschlussleistung:** 5VA

**Batterie-Stromaufnahme:** 12mA

**Anschlussspannung:** 230V 50/60Hz  
220V DC +25/-20%

**Anschlussklemmen:** 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
für Doppelbelegung

**Gehäuse/Farbe:** Polycarbonat / weiss

**Abmessungen:** 318 x 169 x 82 mm Wand  
(BxHxT)

318 x 190 x 80 mm Decke  
339 x 169 x 80 mm Ausleger

**Montageart:** Wand-, Decken und Auslegermontage

**Schutzart:** IP54

**Schutzklasse:** II

**Temperaturbereich:** -10°C bis +40°C

- Optional:**
- Überwachungsbaustein MSÜ3
  - Überwachungsbaustein SET009
  - Überwachungsbaustein SET010
  - Überwachungsbaustein DALI

- Zubehör**
- Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 m Stahlseil)
  - Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 m Stahlseil)
  - Kettenmontageset
  - Zentralpendel 500mm

**Typ:** MKU8 300

