



Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat für Universalmontage. Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System. Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten. Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.

1,5W  
LED

IP54



**Auslegermontage**

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite</b>	30 Meter VKF (30 Meter SN EN 1838)	
<b>Leuchtmittel</b>	1,5W LED-Leiste	
<b>Lichtstrom</b>	190lm Netzbetrieb	
<b>Netzanschlussleistung</b>	5VA	
<b>Anschlussspannung:</b>	230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	4,8V 0,8Ah	
<b>Lichtstromverhältnis:</b>		
Not/Netz	25% / 100%	
<b>Nennbetriebsdauer:</b>		
Batteriebetrieb	3h	
<b>Anschlussklemmen</b>	2 x 2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung	
<b>Gehäuse/Farbe</b>	Polycarbonat / weiss	
<b>Montageart</b>	Wand-, Decken- oder Auslegermontage	
<b>Schutzart</b>	IP54	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Temperaturbereich:</b>		
Bereitschaftsschaltung	0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-5°C bis +30°C	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	318 x 169 x 82 mm	Wandmontage
	318 x 190 x 80 mm	Deckenmontag
	339 x 169 x 80 mm	Auslegermontage

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

### Bestellangaben

Leuchtmittel	Montageart	Artikelnummer
1,5W LED-Leiste (3h)	Wand-, Decken- oder Auslegermontage Selbstüberwachung SELF CHECK	MKU8 300 UM EB-SC LED
1,5W LED-Leiste (3h)	Wand-, Decken- oder Auslegermontage Busüberwachung SAVELOG	MKU8 300 UM EB-SL LED

### Zubehör

Beschreibung	Typ
Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 Meter Stahlseil)	MKU8 SM
Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 Meter Stahlseil)	MKU8 SM 1
Kettenmontageset	MKU8 KM
Zentralpendel 300mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU8 PM 300
Zentralpendel 500mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU8 PM 500
Zentralpendel 1000mm lang (ohne Vorverdrahtung)	MKU8 PM 1m

### Piktogramme:

Die Leuchte wird mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Fluchtweg - Piktogramm-Set  
Typ: MKU8 300 2 F RLU



### Ausschreibungstext:

... Stück Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0108-100 und DIN 50172.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weissem Polycarbonat für Universalmontage und einfacher, schraubenloser Montage durch das Klick-System.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Ein Piktogramm-Set (Pfeil links, rechts, unten) liegt jeder Leuchte bei. Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.

**Erkennungsweite:** 30 Meter VKF  
(30 Meter SN EN 1838)

**Leuchtmittel:** 1,5W LED-Leiste

**Lichtstrom:** 190lm Netzbetrieb

**Netzanschlussleistung:** 5VA

**Anschlussspannung:** 230V 50/60Hz

**NiMh-Akku:** 4,8V 0,8Ah

**Lichtstromverhältnis:** 25% / 100%  
Not / Netz

**Nennbetriebsdauer:** 3h (Batteriebetrieb)

**Anschlussklemmen:** 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
für Doppelbelegung

**Gehäuse/Farbe:** Polycarbonat / weiss

**Abmessungen:** 318 x 169 x 82 mm Wand  
(BxHxT)

318 x 190 x 80 mm Decke  
339 x 169 x 80 mm Ausleger

**Montageart:** Wand-, Decken und Auslegermontage

**Schutzart:** IP54

**Schutzklasse:** II

**Temperaturbereich:** 0°C bis +35°C (BS)  
-5°C bis +30°C (DS)

### Optional:

- Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für
  - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
  - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
  - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
- Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für
  - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
  - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
  - Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
  - Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäss DIN EN 62034 Typ PRN

- Zubehör:**
- Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 m Stahlseil)
  - Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 m Stahlseil)
  - Kettenmontageset
  - Zentralpendel 500mm

**Typ:** MKU8 300 - EB

