

MKC10 XL WEQ EB

VERSION 1 REGISTER 2 SEITE 1/2



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Wand- oder Wandeinbaumontage geeignet. Mit den verschiedenen Geräte- Doppeldosen kann die Sicherheitsleuchte wändelbar und vielseitig eingesetzt werden. Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.





MKC10 XL WEQ-F



MKC10 XL WEQ-R

Technische Daten

Leuchtmittel: 3W LED

Lichtstrom: 120lm Netzbetrieb/280lm Notbetrieb (1h)

Netzanschlussleistung: 5VA

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz NiMh-Akku 1h 4,8V 2,0Ah

Lichtstromverhältnis:

Not/Netz 100% / 45%

Nennbetriebsdauer:

Batteriebetrieb 1h (3h)

Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung **Gehäuse/Farbe:** Aluminium-Druckguss / weiss

Montageart: Wandeinbau- / Wandaufbaumontage

Schutzart: IP40 Schutzklasse: I

Temperaturbereich:

Bereitschaftsschaltung 0°C bis +35°C

Dauerschaltung -5°C bis +30°C **Abmessungen (Bx H x T):** 150 x 90 x 61 mm

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Bestellangaben

| Leuchtmittel | Montageart / Überwachungsart Batteriebetrieb 1h | Тур |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 3W LED Optik zur | Wandaufbaumontage | MKC10 XL WEQ-F EB1-SC |
| Flächenausleuchtung | Kabeleinführung Rückseite / SELF CHECK 1h | LED |
| 3W LED Optik zur | Wandaufbaumontage | MKC10 XL SEQ-F EB1-SC |
| Flächenausleuchtung | Kabeleinführung Seite / SELF CHECK 1h | LED |
| 3W LED Optik zur | Wandeinbaumontage | MKC10 XL EQ-F EB1-SC LED |
| Flächenausleuchtung | Zubehör auswählen / SELF CHECK 1h (1 | |
| 3W LED Optik zur | Wandaufbaumontage | MKC10 XL WEQ-R EB1-SC |
| Fluchtwegausleuchtung | Kabeleinführung Rückseite / SELF CHECK 1h | LED |
| 3W LED Optik zur | Wandaufbaumontage | MKC10 XL SEQ-R EB1-SC |
| Fluchtwegausleuchtung | Kabeleinführung Seite / SELF CHECK 1h | LED |
| 3W LED Optik zur | Wandeinbaumontage | MKC10 XL EQ-R EB1-SC LED |
| Fluchtwegausleuchtung | Zubehör auswählen / SELF CHECK 1h (¹ | |
| 1h SELF CHECK | Selbstüberwachung SC | |
| 1h SAVELOG | Busüberwachung SL | |
| | | |


Zubehör

| Beschreibung | Typ (¹ |
|---|-------------|
| Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation | MKC10 XL HI |
| Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation | MKC10 XL UI |
| Geräte-Doppeldosen für Ortbeton | MKC10 XL EB |
| (1 Ditto bei Destellung die gewönselte Dess with estellen | |


Tel: +41 44 734 00 71

(¹ Bitte bei Bestellung die gewünschte Dose mitbestellen






Aufbaumontage




Einbaumontage



Lichtverteilungskurven und Leuchtenab- | Ausschreibungstext: standstabellen (E = 1,25 lx):

Lichtverteilungskurve MKC10 XL -F: Flächenoptik




Leuchtenabstandstabelle MKC10 XL -F Lampenlichtstrom:

Not (DC) / Netz = 280lm / 120lm

Nennbetriebsdauer: 1h

| | Abs | | ur Flu 2,0 | | egmitte (t) 3.0 m | |
|------|------|------|---------------|------|----------------------|------|
| h | a | b | ,` | b | a | b |
| 2,00 | 8,00 | 3,20 | 7,70 | 2,80 | 6,30 | 1,50 |
| 2,50 | 8,90 | 3,30 | 8,10 | 2,90 | 6,60 | 1,30 |
| 3,00 | 9,20 | 3,20 | 8,30 | 2,50 | 7,10 | 0,60 |
| 3,50 | 9,20 | 2,50 | 8,50 | 1,50 | - | - |
| 4,00 | 9,10 | 1,60 | 8,00 | 1,00 | - | - |

Lichtverteilungskurve MKC10 XL -R: Fluchtwegoptik



<u>cd/klm</u> C0 - C180 — C90 - C270

Leuchtenabstandstabelle MKC10 XL -R Lampenlichtstrom:

Not (DC) / Netz = 280lm / 120lm

Nennbetriebsdauer: 1h

| | Abs 1,0 | | zur Fluchtwe 2,0 m | | gmitte (t) 3,0 m | |
|------|------------|------|-----------------------|------|---------------------|---|
| h | а | b | а | b | а | b |
| 2,00 | 13,60 | 5,50 | 4,80 | 1,20 | - | - |
| 2,50 | 15,70 | 5,30 | 5,70 | 2,00 | - | - |
| 3,00 | 16,50 | 5,00 | 6,30 | 2,70 | - | - |
| 3,50 | 16,30 | 4,20 | 7,70 | 2,90 | - | - |
| 4,00 | 14,20 | 3,80 | 8,20 | 2,50 | - | - |

Abstandsangaben in Meter (DC-Betrieb)

Tel: +41 44 734 00 71

Stück Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäss DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0108-100 und DIN 50172.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Wand- oder Wandeinbaumontage geeignet. Mit den verschiedenen Geräte- Doppeldosen kann die Sicherheitsleuchte wändelbar und vielseitig eingesetzt werden. Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz. Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Leuchtmittel: 3W LFD Lichtstrom: 120lm Netz 280lm Not (1h)

Netzanschlussleistung: 5VA

230V 50/60Hz Anschlussspannung: NiMh-Akku 1h/3h 4 8V 2 0Ah

Lichtstromverhältnis: 100% Not/45% Netz

Nennbetriebsdauer: Ratteriehetrieh 1h

Anschlussklemmen: 2 x 2.5 mm²

für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe: Aluminium-Druckguss

/ weiss

Montageart: Wandeinbau- / Wand-

aufbaumontage

Schutzart: IP40 Schutzklasse: Temperaturbereich:

Bereitschaftsschaltung 0°C bis +35°C Dauerschaltung -5°C bis +30°C Abmessungen (BxHxT): 150 x 90 x 61 mm Optional:

- Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für
 - permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.
 - automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED ☐ Mit integrierter busgesteuerter Über-
- wachungseinrichtung für • permanente Ladungsüberwachung und
- Ladestörungsmeldung <5 Min. • automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest
- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED
- Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäss DIN EN 62034 Typ PRN